

ANION SLICK-SPRAY™

Recubrimiento lubricante a base de agua

LUBRICANTE PARA INTERFAZ DE NEUMATICO/ CARCASA DE HORNO:

La lubricación adecuada es la clave para la estabilidad mecánica

Anion entiende que, para hornos con temperaturas extremadamente altas, a veces un rociador líquido con una varilla aplicadora larga es el método de aplicación más deseable. Anion Slick-Spray es un lubricante en aerosol para neumáticos de hornos altamente eficaz y es la respuesta comprobada a este problema.

SLICK-SPRAY™ :

Respuesta del área de mantenimiento preventivo de planta Anion

Afortunadamente, la línea de productos Anion incluye Slick-Spray™, un excepcional lubricante en aerosol para neumáticos de hornos que es el único de su tipo que exhibe propiedades de atracción intermolecular. Slick-Spray™ proporciona una adhesión superior al metal y mayores características de carga que cualquier otra lubricación líquida con almohadilla de soporte disponible en el mercado. Lo mejor de todo es que Slick-Spray™ es fácil de aplicar con un pequeño rociador presurizado equipado con una boquilla rociadora articulada.

DESCRIPCION:

Anion Slick-Spray™ es una solución de alto rendimiento que contiene aditivos especiales (EP) de presión extrema y funciona bien en los entornos más extremos.

Slick-Spray™ es un concentrado y puede diluirse según las necesidades del cliente. Slick Spray está específicamente formulado para su uso en aplicaciones de alta temperatura para la lubricación de la interfaz del casco/neumático del horno rotatorio.

Slick-Spray™ también incluye:

Aditivos de adhesión al metal, polvo de cobre refinado de primera calidad (PRCP), grafito expandible único y aglutinantes naturales (NB) para una suspensión más estable.

ANION SLICK-SPRAY™

Recubrimiento lubricante a base de agua

PROPIEDADES:

Contenido de solidos:	+50% grafito + Polvo de cobre
Tamaño de grafito:	Grafito sintético de 5 micras expandible
Aditivo antidesgaste:	Sistema EP de adhesión especial a metal
Transportador:	Agua + Aglutinante natural
Temperatura de servicio superior	+1000°F / +537°C
Peso/Galón	9.7 Libras/Galón
Consistencia:	Fluido ligero
Duración:	Dos años después de la fecha de fabricación

METODO DE USO:

Anion Slick-Spray™ se puede aplicar con brocha, inmersión o rociado sobre una superficie según la aplicación. Puede diluirse con agua destilada o desionizada según sea necesario. Tras la dilución, se debe emplear una agitación adecuada para mantener el grafito y los sólidos en suspensión durante la aplicación.

PRECAUCIONES:

Se deben observar las medidas de seguridad habituales empleadas al almacenar, manipular y aplicar recubrimientos industriales. Para evitar la contaminación, el recipiente debe sellarse cuando no esté en uso.

TAMAÑO DE CONTENEDOR:

Caja de (4) latas de 1 galón, baldes de 5 galones y tambores de 55 galones.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. The information contained in this PDS is based on the experience and expertise of Anion Specialty Chemicals in the development and manufacturing of lubricants. The performance of our products can be influenced by the specific use, the method of application, the operational environment, component pretreatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally valid statements about the function of our products are not possible. We therefore recommend that you consult an Anion Specialty Chemicals application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.