

FICHA TÉCNICA

Descripción

Producto químico (líquido) utilizado para el control de emisiones de polvo en múltiples aplicaciones donde las fuerzas eólicas producen emisiones al ambiente

Características Principales

- Fácil de Aplicar
- Biodegradable
- Cumple la Norma NCH 3266-2012
- Alta Resistencia
- Resistente al Agua

Generalidades.

Dosificación: 0.125 lt/m²

Duración: 1 - 2Año
(acorde aplicación)

Dilución: 10:1 (agua : producto)

Entrega: DDP en bins de 1250 lt

WCMS Representante
Exclusivo de GWI en



Chemloc-411

Fabricado por: Golden West Industries

Fecha: 09.01.2020

Producto Supresor de Polvo para Tranques de Relaves y Pilas de material no Tratado

Funcionamiento y Características

Químico Biodegradable que se aplica sobre superficies no compactadas. Efectivo para mantener superficies libres de polvo producido por vientos, tránsito y otras fuentes. Ideal para aplicar sobre:

- Material almacenado (stock piles)
- Costados de caminos
- Relaves en operación (antiguos)
- Laderas de cerros
- Botaderos

Aplicaciones pueden ser realizadas en forma variable para duración de 1 a 2 años, todo depende en la proporción de mezcla utilizado.



Resultados y beneficios

- Reducción de casi 100% de la generación de las emisiones de materia particulada de los lugares donde el producto ha sido aplicado.
- Bajo costo.
- Aplicación fácil.
- Alta resistencia.
- Duración modificable según el requerimiento
- Biodegradable.
- Invisible – Tintas pueden ser agregados.
- Resiste rayos UV, erosión de viento, erosión de aguas lluvias.
- No es dañina a vegetación.
- No es tóxica o corrosiva.

