



Crusher Spider Bushing Lubricant

Lubricante para Buje Araña de Quebradoras/Chancadoras

Hoja de Información de Producto

Descripción del Producto

Petron Crusher Spider Bushing es un lubricante no polimérico, semifluido y viscoso, diseñado para lubricar los bujes araña en quebradoras/chancadora cónicas.

Crusher Spider Bushing Lubricant provee máxima protección al buje araña en quebradoras/chancadoras, en todas las condiciones. Su protección superior se incrementa a través de sus componentes de nanotecnología y su probada bombeabilidad en climas muy fríos, siendo a su vez diseñada para aplicarse empleando todo tipo de Sistema de lubricación automática.

Características & Beneficios

- Producto especialmente formulado para lubricar los extremadamente cargados bujes araña en quebradoras/chancadoras.
- Producto de muy alta viscosidad diseñado para fluir en cualquier condición y cubrir completamente el eje y buje araña, extendiendo la vida útil del componente y reduciendo el consumo.
- Aditivos extrema presión, aditivos sólidos y organo-metálicos proveen una protección sin paralelo en las zonas más cargadas.
- Recomendado para emplearse en todas las condiciones ambientales, verano o invierno
- No emplea polímeros para obtener su alta viscosidad
- Amigable ambientalmente, no emplea solvente clorado ni plomo, está libre de todo elemento cancerígeno conocido.

Aplicación

Petron Crusher Spider Bushing Lubricant ha sido diseñado para lubricar los bujes araña empleados en quebradoras/chancadoras. Petron Crusher Spider Bushing Lubricant fue diseñado para poderse emplear en todos los sistemas de lubricación automáticos.

Petron Spider Bushing Lubricant está disponible en baldes, cilindros/tambores, tanques/bins y bolsas flexibles de un solo uso.

Notas:

Si usted requiere mayor información, contacte a Petron en: info@petroncorp.com



Crusher Spider Bushing Lubrication

Lubricante para Buje Araña de Quebradoras/Chancadoras

Propiedad	Método de Prueba	Datos Típicos
Color	Visual	Negro
Apariencia	Visual	Viscoso, Semi-Fluido
Gravedad Específica	ASTM D-1298	0.98
Punto de Inflamacion	ASTM D-92 (C.O.C.)	160°C
4 Ball EP, Punto Soldadura (Kg)	ASTM D-2596	315
Oxidación	ASTM D-1743	PASA
Ventimetro @ -40°C	Lincoln	600 psi @ 800 segundos
Viscosidad del Producto Terminado cPs @ 22°C	PTM 114	23,000
Viscosidad aceite Base (cSt) @ 40°C (Sin Diluir)	ASTM D-445	50,000

Los valores listados son típicos, variaciones normales de manufactura son esperados. No existe garantía expresa o implícita como resultado de la aplicación. La información contenida en esta hoja de producto está sujeta a cambio sin notificación previa. Antes de emplear este producto, se debe leer cuidadosamente y seguir las indicaciones y medidas de precaución que aparecen en el recipiente del mismo. El vendedor no será responsable de ningún daño o pérdida.