

Hoja de Datos Técnicos

Descripción del Producto

Petro Kleen 140 es un producto de alta viscosidad con base de petróleo diseñado para limpiar engranajes abiertos de lubricantes y contaminación externa. Petro Kleen 140 contiene altos niveles de aditivos EP para proteger los engranajes durante el proceso de limpieza. Petro Kleen 140 ha sido diseñado para ser aplicado a través del Sistema de lubricación automática del equipo, reemplazando al lubricante normal, mientras éste gira a plena carga, reduciendo de esta manera grandemente el tiempo de detención. Petro Kleen 140 se debe aplicar a intervalos de 3-5 minutos por periodos de 24-48 horas. La elección final dependerá del nivel de limpieza deseado.

Si se desea realizar la eliminación completa del lubricante en los engranajes, se requerirá de un lavado a presión posterior y la limpieza manual con trapo, cuando el Molino se detenga.

Petro Kleen 140 se puede también aplicar en forma separada y por medio de un Sistema de spray independiente al Sistema de lubricación del equipo, si lo que se desea es remover solo contaminación.

Propiedades & Beneficios

- Contiene altos valores de aditivos EP que protegen los engranajes durante la limpieza.
- Remueve lubricantes y contaminación de la cara y raíz de los dientes de ambos engranajes, piñón y corona.
- Se aplica en condiciones de operación normal por lo que reduce grandemente los tiempos de limpieza.
- Aplicado a través del sistema de lubricación del equipo, ayuda a limpiar las líneas, inyectores y pulverizadores durante la limpieza de engranajes.
- Alto Punto de Inflamación.

Aplicación del Producto

- Ha sido diseñado para ser aplicado por el sistema de lubricación del equipo, en vez del lubricante normal.
- Se aplica en intervalos de 3 a 5 minutos por periodos de 24 a 48 horas.
- Previo a la aplicación debe confirmarse que el drenaje del equipo está libre y que se tiene suficiente cantidad de recipientes para recoger el lubricante desechado.

NOTA

Petron Petro Kleen 140 no es un lubricante de engranajes abiertos. Ha sido diseñado para emplearse solamente para la limpieza de engranajes. Su uso no puede ser permanente. Durante su empleo se debe tener estricto control de las temperaturas de contacto, además de inspecciones visuales frecuentes.

Si requiere de información adicional, contactar a Petron : info@petroncorp.com



PETRO KLEEN 140

PROPIEDAD	METODO	INFORMACION TIPICA
Color	Visual	Marrón oscuro
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D445	380
Punto Inflamación, °C	ASTM D92	178