

RDO 302 ES / RDO 302 ES MW*

USO RECOMENDADO: LUBRICANTE PARA PERFORACIÓN DE ROCAS EN BASE A ACEITE VEGETAL SEGURO PARA EL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN:

RDO 302 ES es un producto exclusivo desarrollado para todo tipo de perforaciones en las que se utilizan aceites para perforación de rocas, como D.T.H., perforaciones por percusión de dirección neumática, instaladores de tubería de revestimiento y martillos en cabeza para proteger de desgaste y mejorar su rendimiento.

RDO 302 ES reduce la posibilidad de daño medioambiental del agua superficial o subterránea durante la producción minera, la exploración minera, la construcción de caminos y gasoductos, explotación de canteras, perforaciones de pozos de agua y exploración de petróleo y gas.

RDO 302 ES posee compuestos lubricantes patentados que no se quitan con la humedad, ofreciendo así protección cuando se perfora con agua. No se forma óxido en las piezas internas cuando no se utiliza el martillo.

Se puede controlar la lubricación y reducir el consumo mejor mediante el uso de RDO 302 ES.

RDO 302 ES posee una película especial de aditivo que evita el rozamiento de los pistones y la acumulación de calor. La compra de piezas internas del martillo se reduce drásticamente.

RDO 302 ES posee una viscosidad que permite que el lubricante fluya libremente a las zonas que requieren lubricación.

Se puede usar en todos los lubricadores en línea o como lubricante en lotes que se vierte en la tubería de perforación.

CONTROL CHEMICAL (1989) CORP

7016 – 30 St. SE, Calgary, AB, T2C 1N9 •Te.(403) 720-7044 •Llamadas gratuitas 1-800-267-6840 •Fax(403) 720-4951 •Correo electrónico: info@controlchemical.com

•Sitio web: www.matexdrillingfluids.ca

RDO 302 ofrece un producto seguro para el medio ambiente que lubrica de manera más eficaz que los aceites para perforación de roca convencionales, reduciendo al mismo tiempo la contaminación del agua superficial y subterránea. Es especialmente adecuado para las perforaciones en áreas críticas como junto a corrientes y lagos, o en las que es importante proteger el agua subterránea.

RDO 302 ES es especialmente adecuado para la perforación de POZOS DE AGUA Y POZOS DE MONITOREO no contaminados.

*También está disponible como lubricante soluble. *RDO 302 ES MW está diseñado específicamente para usarse en pozos de monitoreo. La información medioambiental está disponible a pedido. Los parámetros químicos están disponibles a pedido.*

ESPECIFICACIONES:

- Viscosidad a 100°C: 8,42 Cst.
a 400° C: 46 Cst.
- Peso específico a 25° C: 0.907
- VI: 214
- Punto de fluidez: 36 grados
Celsio –
uso invernal
- Punto de Inflamación: 292° C
- LC50: 10.000 ppm+
- Metales pesados: ninguno

CONTROL CHEMICAL (1989) CORP

7016 – 30 St. SE, Calgary, AB, T2C 1N9 •Te.(403) 720-7044 •Llamadas gratuitas 1-800-267-6840 •Fax(403) 720-4951 •Correo electrónico: info@controlchemical.com
•Sitio web: www.matexdrillingfluids.ca



- Ingredientes activos: 5 –10 %

DOSIS SUGERIDA:

Se puede usar en todos los lubricadores en línea o como lubricante en lotes que se vierte en la tubería de perforación.

****Para obtener información específica o por condiciones difíciles de perforación, comuníquese con el distribuidor local o con Control Chemical por vía telefónica o correo electrónico.****

CONTROL CHEMICAL (1989) CORP

7016 – 30 St. SE, Calgary, AB, T2C 1N9 •Te.(403) 720-7044 •Llamadas gratuitas 1-800-267-6840 •Fax(403) 720-4951 •Correo electrónico: info@controlchemical.com
•Sitio web: www.matexdrillingfluids.ca